

製品情報

日本薬局方 流動パラフィン [製造専用]

製品名：日本薬局方 流動パラフィン No. 350-S

英名：Japanese Pharmacopoeia Liquid Paraffin No. 350-S

特徴

1. 無色透明で無味無臭の精製度の高い流動パラフィンです。
2. 化学的に安定した、不活性な非極性飽和炭化水素です。
3. GMP適合工場で製造した日本薬局方医薬品 [製造専用] ※です。
※取り扱いには薬機法上、製造販売業、製造業または卸売販売業の許可が必要です。

製品性状

試験項目	単位	代表性状値	試験方法
比重 (20/20°C)		0.8787	日本薬局方
粘度 (37.8°C)	mm ² /s SUS	77.00 356.90	日本薬局方
引火点	°C	230°C	JIS K 2265-4
色相 (セイボルト)		+30 以上	JIS K 2280
アリン点	°C	112.6	JIS K 2256

適合規格等

日本薬局方 確認試験，純度試験：適合
医薬部外品原料規格：適合
食品添加物規格：合格
FDA:CFR 21, Volume 3, Sec.172.878 「White mineral oil」：適合
RoHS 規制物質：非含有

主要用途

医薬，医療：軟膏・クリーム類基剤，パップ剤，湿布剤
化粧品原料：クレンジング等各種クリーム，ヘアシッカア製品，ヘアシカルア製品，ヘアア製品
その他：繊維，製紙，農産畜産

上記用途以外にもさまざまな場面で適用可能と考えられます、是非ご連絡下さい。

内容量

15Kg (18ℓティンフリースチール缶) 170Kg (200ℓ鋼製ドラム缶)

危険物分類

消防法 危険物 第4類第4石油類 (危険等級Ⅲ)



三光化学工業株式会社 URL:<http://sankohm.co.jp/>
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北 3-10-6
TEL:0725-32-4481 FAX:0725-22-3019
(改訂日：2018/1/31)