

製品情報

流動パラフィン(Sタイプ)

製品名：流動パラフィン No. 150-S

英名：Liquid paraffin No. 150-S

特徴

- Sタイプ流動パラフィンは、高度精製された無色透明で無味無臭の油状液体です。
- 化学的安定性の高い飽和炭化水素で構成されており、長期間品質が変化しません。
- 多くの石油製品、精油、動植物性油脂、ワックスと混合可能です。
- 流動パラフィンには他にも以下の特徴があります。
 - ①病原菌及びカビに侵されない。
 - ②乳化されやすい。
 - ③優れた皮膚保護性がある。
 - ④潤滑作用、浸透性がある。
 - ⑤起泡性の防止効果がある。
 - ⑥高い絶縁耐力がある。
 - ⑦腸管から吸収されない。
- 食品添加物規格、医薬部外品原料規格 2006 適合品です。

※食品添加物公定書第8版より抜粋

製品性状

試験項目	代表性状値	試験方法
比重 15/4℃	0.8522	JIS K 2249-1
反応	中性	JIS K 2252
引火点 °C	210°C	JIS K 2265-4
色相 (セイルト)	+30 以上	JIS K 2280
粘度 mm ² /sec	28.34	JIS K 2283
37.8°C SUS	134.00	JIS K 2283
アニン点 °C	112.8	JIS K 2256
医薬部外品試験項目	合格	医薬部外品原料規格 2006
食品添加物試験項目	合格	食品添加物公定書

化粧品全成分表

製品名	成分コード	成分	割合	表示名称
流動パラフィン No. 150-S	001496	流動パラフィン	100%	ミネラルオイル

(医薬部外品原料規格 2006 合格品)

※医薬部外品原料規格 2006 成分名称：流動パラフィン

主要用途

化粧品原料：クレンジングオイル、各種クリーム基材、スペシャルケア製品基材、ヘアケア製品基材
繊維：紡糸・紡績用油剤
製紙：紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等 ハウスホルト製品
農産畜産：家畜用配合飼料飛散防止剤、エッグオイル
その他：食品関連各種機械オイル
上記用途以外にもさまざまな場面で用いられています。

内容量

15Kg (18ℓティンフリースチール缶) 170Kg (200ℓ鋼製ドラム缶)

危険物分類

消防法 危険物 第4類第4石油類 (危険等級Ⅲ)



三光化学工業株式会社 URL: <http://sankohm.co.jp/>
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北 3-10-6
TEL: 0725-32-4481 FAX: 0725-22-3019
(改訂日：2018/9/18)