

製品情報

高精製流動パラフィン (SPタイプ)

製品名：流動パラフィン No. 380-SP

英名：Liquid Paraffin No. 380-SP

特徴

1. 従来の S タイプ 流動パラフィンをさらに精製し、僅かな臭気の原因成分を除去した精製度の高い流動パラフィン。
2. 化粧品、TPE・樹脂用途など、高い精製度の要請に対応。
3. 食品添加物規格、医薬部外品原料規格 2006 適合品。

製品性状

試験項目	単位	代表性状値	試験方法
比重	20/20℃	0.8640	JIS K 2249-1
反応性	(酸又はアルカリ)	中性	JIS K 2252
引火点	℃	252℃	JIS K 2265-4
色相	(セイベルト)	+30 以上	JIS K 2280
動粘度	mm ² /sec	81.06	JIS K 2283
37.8℃	SUS	375.70	JIS K 2283
アリン点	℃	123.0	JIS K 2256

化粧品全成分表

製品名	成分コード*	成分	割合	表示名称
流動パラフィン No. 380-SP (医薬部外品原料規格 2006 合格品)	001496	流動パラフィン	100%	ミネラルオイル

※医薬部外品原料規格 2006 成分名称：流動パラフィン

適合規格等

医薬部外品原料規格 2006 「流動パラフィン」試験項目 適合
食品添加物公定書 「流動パラフィン」試験項目 適合
欧州委員会規則(EU)No 10/2011 附属書1「white mineral oils」適合
FDA:CFR 21, Volume 3, Sec. 172.878 「White mineral oil.」適合
RoHS 規制物質非含有

主要用途

化粧品原料：液体入浴剤、クレンジングオイル、各種クリーム基剤、スペシャルケア製品基材、ヘアケア製品基材
高分子工業：TPE・樹脂可塑剤、加工用油剤
その他：繊維・製紙・農産畜産用途での潤滑剤及び油剤
上記用途以外にもさまざまな場面で適用可能と考えられます、是非ご連絡下さい。

内容量

15Kg (18ℓティンフリースチール缶) 170Kg (200ℓ鋼製ドラム缶) タンクローリー

危険物分類

消防法 可燃性液体類



三光化学工業株式会社 URL:<http://sankohm.co.jp/>
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北 3-10-6
TEL:0725-32-4481 FAX:0725-22-3019
(改訂日：2019/4/12)