

## 製品情報

### 高精製流動パラフィン (SPタイプ)

製品名：流動パラフィン No. 70-SP

英名：Liquid Paraffin No. 70-SP

#### 特徴

1. 従来の S タイプ 流動パラフィンをさらに精製し、僅かな臭気の原因成分を除去した精製度の高い流動パラフィン。
2. 化粧品、TPE・樹脂用途など、高い精製度の要請に対応。
3. 食品添加物規格、医薬部外品原料規格 2006 適合品。

#### 製品性状

試験項目	単位	代表性状値	試験方法
比重	20/20°C	0.8430	JIS K 2249-1
反応性	(酸又はアルカリ)	中性	JIS K 2252
引火点	°C	182°C	JIS K 2265-4
色相	(セイベルト)	+30 以上	JIS K 2280
動粘度	mm <sup>2</sup> /sec	14.12	JIS K 2283
37.8°C	SUS	73.65	JIS K 2283
アリン点	°C	104.0	JIS K 2256

#### 化粧品全成分表

製品名	成分コード*	成分	割合	表示名称
流動パラフィン No. 70-SP (医薬部外品原料規格 2006 合格品)	001496	流動パラフィン	100%	ミネラルオイル

※医薬部外品原料規格 2006 成分名称：流動パラフィン

※酸化防止剤 (dl- $\alpha$ -トコフェロール) が 2~3ppm 含有しております。

#### 適合規格等

医薬部外品原料規格 2006 「流動パラフィン」試験項目 適合  
食品添加物公定書 「流動パラフィン」試験項目 適合  
FDA:CFR 21, Volume 3, Sec. 172.878 「White mineral oil.」適合  
RoHS 規制物質非含有

#### 主要用途

化粧品原料：液体入浴剤、クレンジングオイル、各種クリーム基剤、スプレー化粧品基材、ヘアケア製品基材

高分子工業：TPE・樹脂可塑剤、加工用油剤

その他：繊維・製紙・農産畜産用途での潤滑剤及び油剤

上記用途以外にもさまざまな場面で適用可能と考えられます、是非ご連絡下さい。

#### 内容量

15Kg (18ℓティンフリースチール缶)    170Kg (200ℓ鋼製ドラム缶)    タンクローリー

#### 危険物分類

消防法 危険物 第4類第3石油類 (危険等級Ⅲ)



三光化学工業株式会社 URL: <http://sankohm.co.jp/>  
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北 3-10-6  
TEL:0725-32-4481 FAX:0725-22-3019  
(改訂日：2019/4/12)