

製品名 **メチルエステル**

各製品保証規格

製品名	ステアリン酸メチル	オレイン酸メチル	菜種脂肪酸メチル
酸価 (KOH mg/g)	1.0 以下	1.0 以下	1.0 以下
ケン化価 (KOH mg/g)	185~200	185~195	185~195
ヨウ素価 (I ₂ g/100g)	1.0 以下	80~90	100~120
色相 (APHA)	100 以下	150 以下	200 以下

他の物性 代表値 (保証値ではありません)

融点 or 曇点	31℃	-5℃	0℃
粘度 (mPa/s)	6.6 (40℃)	4.5 (40℃)	5.3 (30℃)
危険物分類	指定可燃物 可燃性固体類	第四類 第三石油類	第四類 第三石油類
その他	植物系油脂由来 脂肪酸を使用	動物系油脂由来 脂肪酸を使用	植物系油脂由来 脂肪酸を使用

品質保証期間 納入後 6 カ月 (未開封時)

取扱い・保管

1. 製品は、密栓し直射日光を避け通気の良い場所に保管、火気厳禁。
2. 品質をそこなう恐れがある為に、高温局所加熱は避けること。
3. 皮膚についた場合、多量に水と石鹼でよく洗うこと。
4. 皮膚、眼に刺激が生じた際は、医師の診察手当を受けること。

荷姿 15 kg 缶、 170Kg ドラム缶、

適用法令

海洋汚染防止法 : 施行令 別表第 1 有害液体物質 (Y 類物質)